

SHARP

UNITÉ MURALE BI-BLOC
SANS CONDUIT D'AIR



ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
AVEC DES PERFORMANCES INÉGALÉES

15 000 BTU/H
18 000 BTU/H



Réfrigérant R32 | Respectueux de la nature



WWW.SHARPHVAC.CA

* Plasmacluster est une marque déposée ou une
marque commerciale de SHARP Corporation.

Número de modèle	AY-XP15ZU1-B AHR: 216625965	AY-XPC18BU-B AHR: 216625964
Capacité de climatisation (Btu/h)	15 000	18 000
Min. - max. climatisation (Btu/h)	5 000 - 17 000	6 000 - 21 600
Capacité de chauffage (Btu/h)	18 000	21 600
Min - Max chauffage (Btu/h)	4 500 - 21 800	5 500 - 25 600
Chauffage maximum @ -8,3 °C (17 °F) (Btu/h)	18 100	22 000
Chauffage maximum @ -15 °C (5 °F) (Btu/h)	15 300	18 000
Chauffage maximum @ -20 °C (-4 °F) (Btu/h)	13 200	15 000
Chauffage maximum @ -25 °C (-13 °F) (Btu/h)	11 100	12 000
Chauffage maximum @ -27 °C (-17 °F) (Btu/h)	10 100	11 500
EER / EER ²	14 / 13.4	13 / 13
SEER / SEER ²	24 / 24	24 / 24
HSPF (IV) / HSPF ² (IV)	11.8 / 11 - 9.5 / 8.7	13 / 11 - 10 / 9
V, Hz, Phase	208-230/60/1	208-230/60/1
Taille max. des fusibles (A)	20	25
Déshumidification Pt/h	3.2	5.1
Climatisation: niveau sonore (dB)	46 / 42 / 38 / 30 / 26	45 / 43 / 40 / 31 / 28
Climatisation: niveau sonore (dB unité ext.)	49	52
Chauffage: niveau sonore (dB)	46 / 42 / 36 / 30 / 23	49 / 47 / 41 / 31 / 25
Chauffage: niveau sonore (dB unité ext.)	50	52
Climatisation: débit d'air (p³/min Sh/H/M/B/Sb)	636 / 558 / 441 / 328 / 251	636 / 597 / 480 / 328 / 251
Chauffage: débit d'air (p³/min Sh/H/M/B/Sb)	674 / 597 / 505 / 413 / 251	752 / 713 / 558 / 403 / 290
Plage de fonctionnement de la temp. ext. clim.	14 à 115°F (-10 à 46°C)	14 à 115°F (-10 à 46°C)
Plage de fonctionnement de la temp. ext. chauffage	-17 à 75°F (-27 à 24°C)	-17 à 75°F (-27 à 24°C)
Diamètre des tuyaux (Liq x Gaz) (po)	1/4 x 3/8	1/4 x 3/8
Fluide frigorigène	R32	R32
Long. max. combinée pi (m)	66 (20) (pré-charge: 25')	66 (20) (pré-charge: 25')
Hauteur max. pi (m)	33 (10)	33 (10)
Diamètre de raccords po	Gaz 3/8 Liquide 1/4	Gaz 3/8 Liquide 1/4
Poids net lb (kg)	31 (14) 67 (30)	31 (14) 95 (43)
Dimensions: Largeur po	41-27/64	30-23/32
Hauteur po	12-7/16	21-1/4
Profondeur po	9-51/64	10-19/32
	9-51/64	13
SHARP AY-XP15ZU1-B INTERIEURE AE-X15ZU1 EXTERIEURE AY-XPC18BU-B INTERIEURE AE-X18ZU1 EXTERIEURE		



Technologie Plasmacluster

La technologie Plasmacluster unique à **SHARP** neutralise les bactéries et les virus en suspension, désactive et élimine les moisissures en suspension et autres contaminants.

Avantages du Plasmacluster

- Supprime l'activité des virus en suspension
- Supprime l'activité des microbes en suspension
- Est efficace tout au long de l'année
- Désactive et supprime les allergènes en suspension, les acariens morts et leurs fèces
- Désactive et supprime les odeurs persistantes (comme la fumée de tabac)
- Supprime l'électricité statique qui attire les particules en suspension
- Combat efficacement la moisissure adhérente et en suspension

Mécanisme remarquable pour la suppression de moisissures et d'allergènes

1 Les ions sont diffusés.

Les ions Plasmacluster sont identiques aux ions positifs et négatifs que l'on trouve dans la nature. Ces ions sont entourés de molécules d'eau et diffusés dans l'air.

Les ions ont une longue durée de vie*³ puisqu'ils sont entourés de molécules d'eau.

2 Les ions se collent aux allergènes et à la moisissure en suspension.




Les ions créent des radicaux OH à forte teneur d'oxydation qui se collent aux surfaces de moisissures ou des virus. Les ions suppriment immédiatement l'hydrogène dans les protéines en surface pour finir par détruire par conséquent les contaminants.

3 Retour dans l'air sous forme d'eau/humidité.

Les radicaux OH se combinent avec l'hydrogène (H) pour créer de l'eau (H₂O) qui retourne naturellement dans l'air.



Générateur d'ions Plasmacluster



*Possibilité de garantie de 10 ans sur le compresseur, 10 ans sur les pièces et 10 ans sur la main-d'oeuvre. Informez-vous auprès de votre entrepreneur.



Wi-Fi intégré de SHARP sur toutes vos unités pour plus de contrôle et de confort.



Le système « HOT GAS PIPE » de SHARP assure que tous les trous de condensation soient libres sans affecter le rendement énergétique.

« HOT GAS PIPE »
Unique à SHARP



SHARP

*1 - Les virus sont mis en suspension dans une boîte de 1 m³, et le pourcentage des virus éliminés est mesuré après dix minutes. La concentration de microbes en suspension dans une pièce de 40 m³ est mesurée après 38 minutes d'utilisation du système de purification d'air Plasmacluster. Les résultats des essais peuvent varier des résultats obtenus dans des conditions et pièces réelles. *2 - L'efficacité de la purification de l'air dépend des conditions environnementales (température, taux d'humidité et débit d'air), du temps d'utilisation ainsi que du mode de fonctionnement. *3 - Comparé aux ions non entourés de molécules d'eau lors de tests effectués par SHARP.

DÉTAILLANT AUTORISÉ