



Jusqu'à
60 000 BTU/hr



**SYSTÈME DE CONDUITE
CENTRALISÉE AVEC CONDENSEUR À
ÉVACUATION LATÉRALE**



Performance en
chauffage jusqu'à
-30 °C



Admissible aux
rabais locaux **

Série FLEXX

*Garantie standard de 10 ans. Garantie supplémentaire de 2 ans lorsque le produit est enregistré et/ou une preuve d'installation

**Veuillez vérifier auprès de vos programmes de rabais au niveau local et fédéral.



🏠 1108 Rue Berlier, Laval, QC H7L 3R9

☎ 1(877) 651-8495

✉ info@airtekquebec.com

🌐 www.airtekshop.com

- Technologie Hyper-Heat
- Condenseur compact à évacuation latérale
- Fonctionnement silencieux
- Compatible avec la rénovation
- Protocole de communication 24V
- Cabinet en acier durable
- Compresseur à vitesse variable à 2 stades
- Réfrigérant écologique R410A



CAISSON AVEC SERPENTIN

CONDENSEUR

CABINET SOUFFLEUR

SPÉCIFICATIONS DES UNITÉS EXTÉRIEURES			GUD36W/A-D(U)	GUD36W/A-D(U)	GUD60W/A-D(U)	GUD60W/A-D(U)
Capacité	Climatisation	BTU/hr	24000(12000-24000)	36000(18000-37000)	48000(34000-48000)	54000(35000-54000)
	Chauffage	BTU/hr	24000(12000-30000)	36000(18000-38000)	48000(34000-52000)	54000(35000-60000)
Alimentation électrique		V/Hz/Ph	208-2300 //60/1			
Température ambiante	Climatisation	F° (C°)	5à129(-15à544)			
	Chauffage	C° (F°)	-22à75 (-30à24)			
Niveau de pression sonore		dB(A)	52 (45-56)	52 (45-56)	58 (48-61)	58 (48-61)
Protection max contre les intensités(MOP)		A	35	35	45	45
Refrigerant Type / Charge		oz (kg)	R410A/148.8 (4.2)	R410A/148.8 (4.2)	R410A/220.8(6.2)	R410A/220.8(6.2)
Dimensions	Largeur	po (mm)	32-1/4 (820)	32-1/4 (820)	39-3/8 (1000)	39-3/8 (1000)
	Hauteur	po (mm)	37 (940)	37 (940)	53-5/8 (1363)	53-5/8 (1363)
	Profondeur	po (mm)	18-1/8 (460)	18-1/8 (460)	14-1/2 (370)	14-1/2 (370)
Poids	Net	lb (kg)	217.2 (98.5)	217.2 (98.5)	308.7 (140)	308.7 (140)
Unités intérieures: cabinet souffleur			GUD24AH2/A-D(U)	GUD36AH2/A-D(U)	GUD48AH2/A-D(U)	GUD60AH2/A-D(U)
TRÉS 2 (SEER2)		BTU/W*hr	17.0	16.0	17.0	15.3
TRÉS 2 (EER2)		BTU/W*hr	12.0	10.0	11.0	10.0
CPSC2(HSPF2)		BTU/W*hr	9.0	9.0	9.0	9.0
COP à -15°C(5°F)		W/W	1.8	1.8	1.8	1.8
AHRI Code		-	206249116	206249117	206249119	206249118
Energy Star®		-	OUI	NON	NON	NON
Déshumidification		L/h (pt/h)	2.85(6.03)	4.58(9.68)	4.70(9.94)	5.74(12.13)
Volume d'air		m3 (PCM)	1631(960)	1700(1000)	2345(1380)	2720(1600)
Niveau de pression sonore		dB(A)	45	47	50	51
Protection max contre les intensités (MOP)		A	15	15	15	15
Dimensions	Largeur	po (mm)	21-1/4(540)	21-1/4(540)	24-3/4(630)	24-3/4(630)
	Hauteur	po (mm)	1224(48-1/4)	1224(48-1/4)	1448(57)	57(1448)
	Profondeur	po (mm)	21-1/4(540)	21-1/4(540)	57(1448)	540(21-1/4)
	Net	lb (kg)	156.5(71)	156.5(71)	202.8(92)	202.8(92)
Unités intérieures: Serpentin en A			GCAT24F/NaA	GCAT36F/NaA	GCAT48H/NaA	GCAT60H/NaA
TRÉS 2 (SEER2)		BTU/W*hr	15.2	15.2	15.2	15.2
TRÉS 2 (EER2)		BTU/W*hr	11.0	9.5	10.0	9.5
CPSC2(HSPF2)		BTU/W*hr	8.5	8.5	8.5	8.5
COP à -15°C(5°F)		W/W	1.8	1.8	1.8	1.80
AHRI Code		-	211644150	211644151	211644152	211644153
Déshumidification		L/h (pt/h)	2.85(6.03)	4.58(9.68)	4.70 (9.94)	5.74 (12.13)
Dimensions	Largeur	po (mm)	17-1/2(445)	17-1/2(445)	24-1/2(622)	24-1/2(622)
	Hauteur	po (mm)	23(584)	23(584)	28-1/2(724)	28-1/2(724)
	Profondeur	po (mm)	21-1/4(540)	21-1/4(540)	21-1/4(540)	21-1/4(540)
Poids	Net	lb (kg)	64(29)	64(29)	94.8(43)	94.8(43)

***Note : Chauffage auxiliaire en option. Consultez votre technicien certifié pour connaître les valeurs MCA et MOP requises pour l'utilisation d'un chauffage auxiliaire électrique.**

Tous droits réservés.

Airtek se réserve le droit de modifier toutes les fonctionnalités et caractéristiques sans préavis et sans encourir d'obligation. Les produits GREE sont sujets à amélioration continue. Toutes les marques commerciales mentionnées dans ce document sont les marques commerciales de leurs détenteurs respectifs.