

PULAR MINI-SPLIT



CONFORT MAXIMUM • PERFORMANCE ÉLEVÉE FIABILITÉ • AIR FRAIS • PARTOUT

Le kit d'air frais en option vous permet de profiter de l'air extérieur sans compromettre l'efficacité. Idéal pour tout environnement, avec la fiabilité GREE.

Points Forts :

- Déshumidification
- Auto-Diagnostic
- Auto-Nettoyage
- Vitesses de Ventilateur Multiples
- Commande de Volet Oscillant
- Adaptation Automatique de la Tension
- WiFi Intégré
- Capteur de Fuite A2L
- Kit d'Air Frais : Optionnel

- Efficacité : Jusqu'à 26,0 SEER2 / 10,4 HSPF2
- Refroidissement : -29°C à 50°C
- Chauffage : -30°C à 30°C
- Longueur Maximale de Ligne : 40 m



PULAR R32

Produit #		Unité intérieure	GWH09AGCXD-D6DN***I	GWH12AGCXD-D6DN***I	GWH18AGDXF-D6DN***I	GWH24AGEXF-D6DN***I
		Unité extérieure	GWH09AGCXD-D6DNA4D/O	GWH12AGCXD-D6DNA4D/O	GWH18AGDXF-D6DNA4B/O	GWH24AGEXF-D6DNA4J/O
Performance technique						
Tension		Volts	208/230	208/230	208/230	208/230
Capacité en climatisation	Nominale	W (BTU/hr)	2667 (9100)	3517 (12000)	5275 (18000)	6450 (22000)
	Min. – max.	W (BTU/hr)	800 - 3800 (2730 -12966)	800 - 4600 (2730 - 15013)	1500 - 6500 (5118 - 22178)	1170 - 8000 (3990 - 27300)
Capacité en chauffage	Nominale	W (BTU/hr)	3077 (10500)	3517 (12000)	5275 (18000)	6740 (23000)
	Min. – max.	W (BTU/hr)	700 – 4280 (2388 - 14600)	900 - 4280 (3070 - 14600)	1300 - 5660 (4436 - 19310)	850 - 7030 (2900 - 24000)
Puissance consommée en climatisation	Nominale	W	606	923	1315	1833
	Min. – max.	W	190 - 1090	90 - 1450	130 - 2300	215 - 2850
Puissance consommée en chauffage	Nominale	W	789	923	1349	2040
	Min. – max.	W	150 - 1520	160 - 1400	230 - 2350	215 - 3800
Puissance consommée nom		W	1520	1450	2350	3800
Courant nominal		A	6	6.64	11.5	17
MCA		A	10	10	16	22
Disjoncteur/fusible max. (MOCP)		A	15	15	20	30
TRÉS2 (SEER2)		-	26.0	24.5	24.5	23.5
CPSC2 (HSPF2)		-	10.4	9.5	9.0	9.0
TRÉ2 (EER2)		BTU/hr	15	13	13.65	12
TRÉ (EER)		W/W	4.4	3.81	4.01	3.52
COP		W/W	3.90	3.81	3.91	3.30
Numéro AHRI		-	215392073	215402266	215387336	215387337
ENERGY STAR		-	✓	✓	✓	✓
Unité intérieure						
Déshumidification		pt/hr (l/hr)	1.69 (0.8)	2.96 (1.4)	3.80 (1.8)	5.07 (2.4)
Débit d'air volumique		cfm	353 / 324 / 294 / 265 / 235 / 206 / 194	400 / 365 / 330 / 288 / 265 / 247 / 230	589 / 500 / 441 / 412 / 383 / 353 / 324	559 / 441 / 394 / 353 / 312 / 253 / 235
Niveau de pression sonore (H / M / B)		dB (A)	39 / 33 / 26	38 / 34 / 30	43 / 39 / 33	43 / 39 / 33
Puissance du moteur du ventilateur		W	55	55	50	50
RLA du moteur du ventilateur		A	0.35	0.40	0.60	0.70
Puissance du moteur du déflecteur		W	1.5	1.5	1.5	1.5
Poids net		lb (kg)	20.9 (9.5)	20.9 (9.5)	29.8 (13.5)	29.8 (13.5)
Unité extérieure						
Débit d'air volumique		m3/hr	2200	2200	3600	3200
Niveau sonore		dB (A)	62	62	69	68
Puiss. du compresseur		W	800	857	1196	1330
LRA du compresseur		A	25	18	22	35
RLA du compresseur		A	6.5	7	10.35	15.3
Puissance du moteur du ventilateur		W	30	30	60	60
RLA du moteur du ventilateur		A	0.96	0.7	1.35	0.9
Volume de réfrigérant (R32)		oz (g)	30 (850)	28.2 (800)	40.6 (1150)	42.3 (1200)
Poids net		lb (kg)	70.6 (32)	67.3 (30.5)	94.8 (43)	92.6 (42)
Température ambiante de fonctionnement	Climatisation	°C (°F)	-29-50 (-20-122)			
	Chauffage	°C (°F)	-30-30 (-22-86)			
Tuyauterie de raccordement/réfrigérant						
Longueur de préchargement		pi (m)	24.6 (7.5)	24.6 (7.5)	24.6 (7.5)	24.6 (7.5)
Volume additionnel de réfrigérant		oz/pi. (g/m)	0.2 (16)	0.2 (16)	0.2 (16)	0.4 (40)
Diamètre externe tuyau liquide		po	1/4	1/4	1/4	1/4
Diamètre externe tuyau gaz		po	3/8	1/2	1/2	5/8
Différence de hauteur maximale		pi (m)	40 (12.2)	40 (12.2)	82 (25)	82 (25)
Longueur totale maximale		pi (m)	65 (19.81)	65.6 (20)	131.2 (40)	131.2 (40)

**Garantie standard de 10 ans, plus une garantie prolongée de 2 ans offerte en prime avec l'enregistrement du produit et une preuve d'installation. Visitez notre site Web pour tous les détails.